



## DESCRIPCIÓN

El **IMPERMEABILIZANTE CLIOXX** es un producto concentrado en base de silano/siloxano, el actúa químicamente, introduciéndose en los materiales tratados y cristalizándose en el momento de tener contacto con el agua o humedad, generando una barrera química que impide la absorción.

Este producto es ideal para ser aplicado sobre **cemento, ladrillo, concreto, madera, morteros, fibrocemento, metales, fragmentos de rocas, piedras y otros tipos de mampostería.**

## VENTAJAS

- Producto fabricado en **Estados Unidos**
- Repelente al **agua y humedad**, inhibiendo su absorción.
- Los sustratos tratados conservan su **aspecto original**.
- Protege contra el **agua, humedad, ciclos de congelación descongelación, las sales de descongelación.**
- Garantía de **5 años** desde su aplicación.
- Reduce el agrietamiento, aumentando la **vida útil** del sustrato.
- Disminuye el **costo de mantenimiento** de fachadas.
- Producto Clioxx **testado y validado** por la empresa norteamericana Applied Technical Services (ATS)
- Producto con **datos de seguridad** homologado a la Norma Chilena 2245:2015.

## CARACTERÍSTICAS

- Estado Físico: líquido
- Acabado: original, se conserva aspecto del sustrato tratado.
- Color: Transparente
- Lavable: si
- Densidad relativa: 0,87
- Olor: aromático
- Dilución: No necesita, producto listo para aplicar.



## RENDIMIENTO

Excelente rendimiento, los que fluctúan entre 111 y 149 M<sup>2</sup> por galón dependiendo de la rugosidad, el nivel de absorción y naturaleza de la superficie. (29 a 39 metros cuadrados por litro).

Este producto no necesita ser diluido y sólo requiere de 1 mano de aplicación.

## USO RECOMENDADO



# Clioxx



Síguenos en nuestras redes sociales

COMERCIAL ALQUIMIA HOLDING LTDA.  
Av. Zenteno N°729, Of. 8 Osorno – Chile  
Fono: +56 9 74777073 Mail: contacto@comalquimia.cl  
Web: [www.comalquimia.cl](http://www.comalquimia.cl)



COMERCIAL ALQUIMIA  
HOLDING



## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar libre de agua estancada, suciedad, polvo, aceites u otros contaminantes.
2. Puede aplicarse sobre superficies húmedas o mojadas, aunque se prefieren secas, así se logra la máxima penetración en el sustrato.
3. Deberá proteger ventanas u otros materiales que no serán tratados.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar con máquina pulverizadora de pinturas
- Rodillo
- Brocha
- Mota de algodón

## PRESENTACIÓN

- Galón de 3,79 Litros
- Tambor de 208 Litros

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este producto debe aplicarse en ambientes bien ventilados con elementos de seguridad adecuado, como lo son: guantes, pechera, protección ocular y mascarilla.
- En caso de ingerirlo no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura con el producto, lávese con abundante agua. Si hay molestias, asista a un médico inmediatamente.



## SECADO

- Secado al tacto: 40 minutos
- Secado duro: 12 horas de curado
- Repintado: No necesita, se aplica sólo una vez.



## ALMACENAJE

- Almacenado en recipientes originales, herméticos a 35 ° C (95 ° F) o menos, el impermeabilizante Clioxx tiene una vida útil de 2 años.
- Conservar en lugar ventilado, fresco y seco.
- No utilizar o almacenar cerca del fuego. Producto inflamable



Síguenos en nuestras redes sociales

COMERCIAL ALQUIMIA HOLDING LTDA.  
Av. Zenteno N°729, Of. 8 Osorno – Chile  
Fono: +56 9 74777073 Mail: [contacto@comalquimia.cl](mailto:contacto@comalquimia.cl)  
Web: [www.comalquimia.cl](http://www.comalquimia.cl)



COMERCIAL ALQUIMIA  
HOLDING